

Možnosti výroby v MASSAG Stamping a.s.

Oblast lisování plechů: od tloušťky 0,2 - 10 mm s možností lisovací síly 5 - 1100 t

Oblast svařování: odporové svařování - bodové, tlakové

Svařování plamenem - pájení „natvrdo“ (mosaz)

Obloukové svařování v ochranné atmosféře - metoda TIG, MIG/MAG

Oblast balení: balení výrobku dle požadavku zákazníka.

Oblast zpracování konstrukční a technologické dokumentace: pro výrobu dílů-lisování, svařování, výrobu nářadí

Oblast měření: poskytnutí měření na - 3SMS WENZEL LH 87 (CNC typ) měřicí rozměry 1500 x 800 x 700 mm

- 3D MITUTOYO GEOBOY 500 ručně vedený měřicí rozměr 500 x 500 x 300 mm

Lisy Presses														
Tonnage	Type	P - progressive T - transfer M - manual	Počet Number	Velikost stolu Table size	Počet zdvihů Number of strokes	Svřena výška Stut height	Velikost zdvihů Stroke size	Přestavení beranu Setting slide	Podávání Coil feeder	Rovnění Straightening	Odvijení Unreeling	Vnitřní průměr svitku inside diameter	Vnější průměr svitku max. Outside diameter	Nosnost odvíječky max. Tonnage Unreeling
kN				mm	1/min	mm	mm	mm	strip width / thickness in mm	strip	mm	mm	t	
11 000	HEILBRONN	T	1	5500 x 2200	0 - 25	1250	fix 660	300	1600/5	1600/5	1600	470 - 530	1500	10
5 000	MOSSINI	P	1	3200 x 1400	18 - 45	1000	20 - 300	200	800/5	800/5	800	470 - 550	1500	10
4 000	MOSSINI	P	1	2550 x 1450	16 - 30	700	fix 300	200	800/4	800/4	800	470 - 550	1500	10
4 000	KAISER	P	1	2500 x 1250	20 - 120	700	40 - 250	200	800/5	800/5	650	390 - 525	1400	3
3 200	HEILBRONN	P	1	2700 x 1250	30 - 120	700	30 - 160	150	600/6	600/6	600	450 - 550	1500	5
2 500	PME	P	1	2200 x 1250	10 - 70	580	50 - 220	160	800/5	800/5	800	450 - 550	1500	5
2 500	HEILBRONN	P	1	2200 x 1100	30 - 120	600	30 - 160	150	500/4	500/4	500	450 - 550	1500	3
2 500	LKT 250A	M	6	1600 x 1200	12	605	fix 250	125						
2 200	HEILBRONN	P	1	1200 x 920	20 - 80	500	32 - 120	80	400/8	400/8	400	450 - 550	1500	3
2 000	PME	P	1	1600 x 900	40 - 120	560	20 - 130	100	400/5	400/5	400	450 - 550	1500	3
1 000	LEXN (LEN) 100	P / M	3	1000 x 650	75 nebo	380	10 - 125	90	300/4	300/4	300	450 - 550	1500	2
630	LEN 63	P / M	9	800 x 630	45 nebo	335	10 - 105	70	160/4	160/4	160	290 - 690	850	2
400	LEN 40	P / M	6	660 x 530	45 nebo	295	8 - 95	60	150/2	150/2	150	290 - 690	850	1
250	LEN 25	P / M	2	660 x 450	45 nebo	265	8 - 85	55	160/4	160/4	160	290 - 690	850	1



LISOVÁNÍ



SWAŘOVÁNÍ

